


Parois blindées



CR4 - CR5 - CR6 - RMET 15
FB4 - FB5 - FB6 - FB7



Nous réalisons en complément de nos produits de sécurité, des cloisons blindées permettant une réelle continuité dans la chaîne de protection. Elles sont disponibles avec plusieurs niveaux de résistance à l'effraction selon la norme Européenne EN 1627-1630. L'assemblage mécanique par boulonnage simplifie la pose sur site. Les parois SECURE WALL sont standard ou fabriquée sur mesure.



- Paroi SW4 de niveau CR4 selon la norme EN 1627
- Paroi SW5 de niveau CR5 selon la norme EN 1627
- Paroi SW6 de niveau CR6 selon la norme EN 1627
- Paroi SW80 de niveau RMET15 selon la norme EN 1627

**standard
ou
sur - mesure**

TOLTEC

**standard
ou
sur - mesure**

Parois SW4 :

- Certifiées CR4
- Double tôle pliée électro-zinguée
- Omégas de renfort soudés
- Isolation par laine de roche
- Assemblage par emboîtement et boulonnage

Parois SW5, SW6 et SW80 :

- Certifiées CR5 ou CR6 ou RMET15
- Double tôle pliée électro-zinguée
- Omégas de renfort soudés
- Isolation par laine de roche
- Assemblage par emboîtement et boulonnage

Options pare balle:

- Du FB4 au FB7
- Anti-ricochet (NS)

TS



Parois blindées

**CR4 - CR5 - CR6 - RMET 15
FB4 - FB5 - FB6 - FB7**

